

Ecoplát

La envolvedora de
palets sencilla,
económica y efectiva

Envolvedora
Semiautomática de palets



El sistema modular para envoltura de palets

El sistema de sujeción del film a la plataforma permite iniciar rápidamente el ciclo.




Envolvedora de gran modularidad y alta estandarización de los componentes permitiendo adaptar su funcionalidad a las necesidades de cada empresa.

- Velocidad de rotación regulable desde el cuadro de mando con rampas de aceleración y desaceleración controladas mediante variador de frecuencia.
- Parada en fase (+/- 20mm.).
- Lectura altura carga mediante fotocélula.
- Cuadro de mandos con microprocesador i botones digitales para regular y seleccionar los siguientes parámetros del ciclo de envolvimento: Vueltas alrededor de la base del palet; Vueltas alrededor de la parte superior del palet; Velocidad rotación mesa; Velocidad del carro; Retraso en lectura por fotocélula; Tensión del film (Fr, Fs, Pfs).
- Dispositivo parada del carro en caso de caída accidental.
- Parada de seguridad en la base del carro.

Ecoplat Envolvedora Semiautomática de palets



Panel de control BASE



Panel de control FRD y PPS



Versión TP opcional.

- Trabaja según los siguientes ciclos de envolvimento: Doble (subida + bajada), sólo subida, sólo bajada y ciclos con vueltas de refuerzo.
- Dimensiones del palet de 1200x800 mm. (opcional 1000x1200)
- Plataforma para peso máximo 1200 Kg (BASE) o 2000 Kg (FRD y PPS).
- Respeto a las distancias de seguridad entre partes fijas y móviles.

OPCIONES:

- Mesa con acceso para traspalet (versión TP).

Envolvedoras de mesa giratoria semiautomáticas de última generación: el nuevo concepto de máquina Ecoplat, robustez, rendimiento, funciones avanzadas y controles ergonómicos sin igual. Las máquinas están disponibles también en versión traspalet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BASE	FRD	PPS
DIÁMETRO PLATO:	1500	1500	1500
CAPACIDAD PLATO (Kg):	1200	2000	2000
ALTURA MÁXIMA (mm):	2200	2200	2200
CARRO:	FRD	FRD	PPS
VELOCIDAD DE ROTACIÓN VARIABLE:	4/12	4/12	4/12
VELOCIDAD DEL CARRO REGULABLE DESDE EL CUADRO (rpm)	1'4/4	1'4/4	1'4/4
ALIMENTACIÓN (VAC):	230 1 PH (~20%)		
TENSIÓN ALIMENTACIÓN (Hz):	50/60	50/60	50/60

Edición 09/14. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 - Fax 935 624 186
http://www.reisopack.com
E-mail: reiso@reisopack.com

Servicio atención al cliente: 935 735 340